



**VELTO
MOTOR**



VELTO MOTOR

VELTO

SZÉRIA FELSZERELTSÉG

- kiegészítő fűtés
- automata biztonsági öv
- akusztikus figyelmeztető jelzés (kürt)
- tolatószignál
- külső visszapillantó tükrök mindkét oldalon
- töltő csatlakozó
- fejtámlás, kényelmes ülések
- 12 V csatlakozó aljzat, USB-aljzat
- rádió - MP3 lejátszó
- kesztyűtartó
- személyautó jellegű műszerfal
- töltés-visszajelző lámpasor
- védelem az akkumulátor nagyfokú lemerítésével szemben
- tárolórekesz iratoknak, töltőberendezésnek (ülések alatt)
- kiegészítő konverter 12 V/300 W
- LED DRL menetfény
- Full LED hátsólámpa

FÜLKE

A fülke acéllemezről és műanyag elemekből készül, így teljesen korrózióálló. A tágas fülke az ergonomikusan elrendezett pedálokkal és kezelőszervekkel kényelmes teret biztosít a vezetőnek és az utasnak egyaránt.

ALVÁZ

A VELTO alvázat csavarodásmentes horganyzott acélprofilból csavar rögzítéssel készítik. A megfelelő előkezelés és a magas minőségű horganyzott alapanyag biztosítja a hosszú távú korrózióvédelmet.

AJTÓK

A biztonsági zárral szerelt ajtók vízzáró tömítéssel vannak ellátva. Az acéllemez és műanyag alapanyagok garantálják az időjárásállóságot. A nagyméretű, edzett biztonsági üvegek gondoskodnak a tökéletes kilátásról.

RUGÓZÁS

Elöl: Merev híd laprugókkal és lengéscsillapítókkal
Hátul: Merev híd laprugókkal és lengéscsillapítókkal

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

Lapos ponyva



Oldalfal magasító

Létraváz

Rácsos felépítmény

Ponyvaváz

Műanyag tető
szerelő szette





SZÜKSÉGES VEZETŐI ENGEDÉLY

"B" kategóriás jogosítvány

EXTRA FELSZERELÉS

- 90mm LED tompított fényszóró - Nappali menetfényvel
- Tolatóradar
- USB-aljzat
- Kétoldali zárható tároló

BIZTONSÁGI OPCÍÓK

- Alacsony töltöttségre figyelmeztető kijelző
- Fényvisszaverő csíkok
 - Hátsó lökhárító
 - Rögzítőszemek



ONE

JÁRMŰ MÉRETEI

Szélesség: 147 cm

Hasmagasság: 27 cm

Hosszúság: 33 cm

Tengelytáv: 191 cm

Magasság: 177 cm

Nyomtáv: 120 cm

Plató mérete: 206x145 cm



Ponyva (80cm)



MŰSZAKI ADATOK

Motor	7,5 kW 72 V
Rögzítő fék	hátsó dobfékben
Kerék méret	145R13
Akkumulátor	6x150Ah (12V Gel)
Hajtás képlet	4x2
Max. sebesség	45 km/h
Tényleges tömeg	975 kg
Menetkész tömeg	593 kg
Megengedett össztömeg	1775 kg
Fék (kétkörös hidraulikus)	dobfék
Szállítható személyek száma	2 fő
Első tengely max. terhelhetőség	800 kg
Hátsó tengely max. terhelhetőség	1200 kg
Felfüggesztés (elől-hátul lengéscsillapítóval)	laprugó
Hatótávolság (terhelés és terepviszony függő)	70-115 km
Töltés információk	230 V (1 fázis) 6-8 óra, max.: 6-8 kWh
Emelkedő mászó képesség: - terheletlen jármű	max 30%
- terhelt jármű	max 16%